

ステンレスターンバックル

ステンレスターンバックル (SUS304)

■ パイプ式胴 (PS胴)



■ 割枠式胴



PS胴(ねじ径×全長)	割枠胴(ねじ径×全長)	保証荷重(kN)	引張強度(最小)(kN)
M 6×100	—	—	—
M 8×125	—	—	—
M10×150	M10×150	14.2	33.3
M12×200	M12×200	20.7	48.4
M16×250	M16×250	38.3	89.7
M20×300	M20×300	60.2	141
M22×330	M22×330	74.3	174
M24×350	M24×350	86.8	203

※製品仕様は、JIS A 5541に準じております。

ウィットねじステンレスターンバックル (SUS304)

■ パイプ式胴 (PS胴) のみ

■ 割枠式胴のみ

■ フック&フック



■ アイ&アイ



■ ストレート&ストレート



■ ジョー&ジョー



PS胴(ねじ径×全長)	割枠胴(ねじ径×全長)	PS胴のみ	割枠胴のみ	フック付	アイ付	ストレート付	ジョー付
1/4 ×100	1/4 ×100	○	○	○	○	○	—
5/16 ×125	5/16 ×125	○	○	○	○	○	—
3/8 ×150	3/8 ×150	○	○	○	○	○	—
1/2 ×200	1/2 ×200	○	○	○	○	○	○
5/8 ×250	5/8 ×250	○	○	○	○	○	○
3/4 ×300	3/4 ×300	○	○	○	○	○	○
7/8 ×325	7/8 ×330	○	○	—	—	—	—
1 ×350	1 ×350	○	○	—	—	—	—